

Шпатлевка мультифункциональная, облегченная

Описание:

2К Мультифункциональная облегченная шпатлевка со сниженной плотностью содержит микро гранулы стекла. Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Характеризуется легкостью нанесения, прекрасными наполняющими свойствами. Обеспечивает отличный конечный результат качества поверхности. Благодаря специальным добавкам легко шлифуется даже через три дня после нанесения.

Облегченная шпатлевка на 35% легче в сравнении со стандартными наполняющими шпатлевками. Особенно рекомендуется для работы на больших поверхностях, таких как крыша, капот или двери автомобиля. Подходит для автомобильного, пассажирского и коммерческого транспорта, а так же для элементов водного транспорта выше ватерлинии. Легкость шлифования позволяет применять ручную и машинную шлифовку, при этом абразивный материал не забивается.

Применение:


Очистить поверхность от загрязнений, высушить, заматовать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 2 – 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

Примечание: Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



Очистка поверхности

Смешивание

Шпатлевка Multi Light –100г, Отвердитель 2–3г

Избегать образования воздушных пор при смешивании

Жизнеспособность

7 – 8 мин

Нанесение

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

Время сушки

16 - 30 мин воздушной сушки

Ручная шлифовка / сухая

P100 - P320

Машинная шлифовка / сухая

P100 - P320

Хранить в прохладном месте

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(б)(250) <250

Артикул: **10210** (1 л), Плотность: 1,2 – 1,3 г/см³. Цвет: желтый.

Срок годности: 36 месяцев.