

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
05.06.2013г.



Обновлено:
05.06.2013г.

Страница 1 из 1

Название продукта: Бесцветный двухкомпонентный акриловый лак

APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1

APP № 020111 – 1,0L и 020112 – 5, L

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак класса HIGH SOLID с сильным блеском и коротким периодом отвердевания. Обладает очень хорошей текучестью и прозрачностью, а также позволяет получить глубокий цвет. Лак устойчив к воздействию атмосферных условий в разных климатических зонах. Благодаря применению УФ-фильтров обеспечивается стойкость цвета базового покрытия.

Упаковка:	Лак – 1,0L, 5,0L; отвердитель – 0,5L, 2,5 L
Продукт и дополнения к нему:	APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1 APP 2K HS Classic Harter XLHS - короткий период соединения APP 2K HS Classic Harter XLHN - стандартный период соединения APP 2K Acryl Verdunnung AVN/AVS
Специальные дополнения:	APP 2K Elastic APP Anti-Silikon
Основные компоненты:	APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1 – акриловая смола APP 2K HS Classic Harter XLHS / XLHN - изоцианатный отвердитель
Цвет:	Прозрачный бесцветный с высоким блеском
Производительность:	9-10 м ² /л Внимание! На практике производительность зависит от таких факторов, как форма объекта, шероховатость основы, метод нанесения и условия работы.
<u>Применение:</u>	Предназначен для ремонта частей и целых транспортных средств в качестве верхнего

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
05.06.2013г.





Обновлено:
05.06.2013г.

Страница 1 из 1

Название продукта: Бесцветный двухкомпонентный акриловый лак

APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1

APP № 020111 – 1,0L и 020112 – 5, L

	покрытия высокого качества при применении двухслойных кузовных восстанавливающих покрытий. Используется с базовыми водорастворимыми и обычными лаками.
<u>Основа:</u>	• APP Modular Special Base • Старые лакокрасочные покрытия • Типичные базовые водорастворимые и обычные краски, применяемые при восстанавливающем лакировании транспортных средств.
Подготовка основы:	Перед распылением окрашиваемую поверхность очистить от свободных остатков и пыли базового лака.
<u>Использование</u>	
Пропорции смешивания: 	А) Для температуры от 18 °С до 25 °С: 2 объема APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 1 объем APP 2K HS Classic Harter XLHN 10-25% APP 2K Acryl Verdunnung Б) Для температуры ниже +18°C: 2 объема APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 1 объем APP 2K HS Classic Harter XLHS 10-25% APP 2K Acryl Verdunnung  Рабочая вязкость при распылении при +20°C: 20 сек. 4 мм. DIN

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
05.06.2013г.





Обновлено:
05.06.2013г.

Страница 1 из 1

Название продукта: Бесцветный двухкомпонентный акриловый лак

APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1

APP № 020111 – 1,0L и 020112 – 5, L

	Внимание! Использовать исключительно отвердитель для акриловый лак APP 2K HS Classic Harter XLHN / XLHS. Не превышать рекомендуемой дозы отвердителя. При необходимости добавить от 2 до 5 % APP Anti-Silikon. При необходимости (пластмассы) добавить в соответствии с таблицей смешивания перед добавлением отвердителя средство для улучшения эластичности APP 2K Elastic.
Нанесение:   	Наносить пистолетом – распылителем, оснащенным соплом $\varnothing 1,2$-$\varnothing 1,4$ мм, при давлении воздуха от 2 до 3 бар Количество слоев: 2-3 x1. Толщина сухого слоя: 50-60 микрон (2x1). Рекомендуемые условия работы: - минимальная температура: +10 °C - максимальная относительная влажность: 70% Время межслойного выпаривания при температуре +20 °C: 5 -10 минут Период пригодности готовой к использованию смеси лака: 2,5-4,5 часа.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
05.06.2013г.




Обновлено:
05.06.2013г.

Страница 1 из 1

Название продукта: Бесцветный двухкомпонентный акриловый лак

APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1

APP № 020111 – 1,0L и 020112 – 5, L

<u>Сушка:</u>  	При температуре +20 °С: Полусухое состояние: 15-20 минут. Возможность манипуляции: 2,5 – 3 часа. Полное отверждение: 6-7,5 часов. При температуре +60 °С: 25-35 минут. ИК-прожектор: 10-15 минут.
<u>Шлифование:</u>  	После полного отверждения, т.е. по истечении 24 часов при температуре +20 °С, существует возможность устранения дефектов и вкраплений абразивными материалами: - вручную мокрым способом водостойчивой наждачной бумагой APP P 1500 – APP P 2500 - механически абразивным материалом APP P 1500 – APP P 3000 - точечные дефекты и вкрапления устранить абразивными лепестками APP P 1500 – APP P 2500
<u>Очистка оборудования:</u>	Нитроцеллюлозный или акриловый растворитель.
<u>Хранение:</u>  	Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Не допускать замораживания.
<u>Правила безопасности</u>	Исключительно для профессионального применения.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
05.06.2013г.



Обновлено:
05.06.2013г.

Страница 1 из 1

Название продукта: Бесцветный двухкомпонентный акриловый лак

APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1

APP № 020111 – 1,0L и 020112 – 5, L

<u>и гигиены труда:</u> 	См.: текст на этикетке продукта либо в карточке-характеристике опасного продукта. Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.
<u>Летучие органические вещества (ЛОВ, англ. VOC)</u>	Допустимое содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте: 840 г / л для APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1 Предельное содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте: 461,1 г / л для APP 2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.