



Шпатлевка мультифункциональная, среднезернистая

Описание:

2К среднезернистая мультифункциональная шпатлевка для всех основных видов работ. Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол. Оптимальная твердость шпатлевки, отсутствие пор на поверхности позволяет использовать данную шпатлевку как наполняющую, так и финишную.

Обладает отличными наполняющими и моделирующими свойствами при любой толщине слоя. За счет тонкой однородной структуры подходит для работы с большими поверхностями даже при тонком слое. Шпатлевка Multi подходит так же для стали, стекловолокна и восстановленных пластиков. При больших повреждениях необходимо наносить несколько слоев.

Легкость шлифования позволяет применять ручную и машинную шлифовку, при этом абразивный материал не забивается.

Применение:


Очистить поверхность от загрязнений, высушить, заматовать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 2 – 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

Примечание: Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



Очистка поверхности

Смешивание

Шпатлевка Multi–100г, Отвердитель 2–3г
Избегать образования воздушных пор при смешивании

Жизнеспособность

7 – 8 мин

Нанесение

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

Время сушки

16 - 30 мин воздушной сушки

Ручная шлифовка / сухая

P100 - P320

Машинная шлифовка / сухая

P100 - P320

Хранить в прохладном месте

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/EU(b)(250) <250

Артикул: **10110** (1 кг), **10118** (1,8 кг).

Плотность: 1,9 г/см³. Цвет: голубой.

Срок годности: 36 месяцев.