

Шпатлевка антикоррозионная, облегченная, multifunctional

Описание:

2К антикоррозионная, облегченная, multifunctional, среднезернистая шпатлевка для всех видов работ. Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол с добавлением стекловолоконных микрогранул, а так же с антикоррозионными цинк не содержащими пигментами.

Легкость шлифования шпатлевки, отсутствие пор на поверхности позволяет использовать данную шпатлевку как универсальную. За счет тонкой однородной структуры подходит для работы с большими поверхностями даже при тонком слое. Шпатлевка FULL UP подходит для всех видов стали, включая гальванику, алюминия и пластиков. При больших повреждениях необходимо наносить несколько слоев.

Легкость шлифования позволяет применять ручную и машинную шлифовку, при этом абразивный материал не забивается.

Применение:


Очистить поверхность от загрязнений, высушить, заматовать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 2 – 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

Примечание: Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



Очистка поверхности

Смешивание

Шпатлевка Multi-100г, Отвердитель 2-3г
Избегать образования воздушных пор при смешивании

Жизнеспособность

До 10 мин

Нанесение

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

Время сушки

20- 30 мин воздушной сушки

Ручная шлифовка / сухая

P150 - P320

Машинная шлифовка / сухая

P150 - P320

Хранить в прохладном месте

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(b)(250) <250 g / l

Артикул: 11210 (1 л)

Срок годности: 24 месяца.

Плотность: 1,5 г/см³. Цвет: светло-бежевый.