

Шпатлевка для пластиковых элементов

Описание:

2К супер эластичная шпатлевка для ремонта и восстановления пластиковых элементов из ламинатов, твердого PCV и ABS, в том числе полипропилен.

Специальный продукт для ремонта царапин, вмятин и других дефектов на пластиковых деталях автомобиля. Позволяет восстановить оригинальную поверхность.

Благодаря оптимальной вязкости и легкости нанесения позволяет создать однородность поверхности.

Специальные добавки дают аналогичное пластику высокое тепловое расширение шпатлевки. Обладает прекрасными адгезионными свойствами и защитой от перепадов температуры окружающей среды. Подходит для сухой ручной и машинной шлифовки, не забивает абразивные материалы.


Применение: Очистить поверхность от загрязнений, высушить, заматовать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 2 – 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

Примечание: Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



Очистка поверхности

Смешивание

Шпатлевка 100г
Отвердитель 2–3г
Избегать образования воздушных пор при смешивании
До 10 мин

Жизнеспособность

Нанесение

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

Время сушки

20 - 30 мин воздушной сушки

Ручная шлифовка / сухая

P150 - P320

Машинная шлифовка / сухая

P150 - P320

Хранить в прохладном месте

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(б)(250) <250 g / l

Артикул: **11718** (1,8 кг), Плотность: 2,1 г/см³. Цвет: темно-серый.

Срок годности: 24 месяцев.