

## Многофункциональная шпатлевка с анти-усадочными свойствами

### Описание:

2К мелкозернистая многофункциональная шпатлевка для всех основных видов работ с превосходными антиусадочными свойствами. Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол с добавлением специальных эластичных добавок. Обладает отличными наполняющими и моделирующими свойствами при любой толщине слоя.

Шпатлевка FORM UP подходит для всех видов стали, включая гальванику, алюминия и пластиков. При больших повреждениях необходимо наносить несколько слоев. Легкость шлифования позволяет применять ручную и машинную шлифовку, при этом абразивный материал не забивается.

### Применение:


Очистить поверхность от загрязнений, высушить, замотать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

**Примечание:** Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



**Очистка поверхности**

**Смешивание**

Шпатлевка Multi-100г, Отвердитель 3г  
Избегать образования воздушных пор при смешивании

**Жизнеспособность**

До 10 мин

**Нанесение**

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

**Время сушки**

20 - 30 мин воздушной сушки

**Ручная шлифовка / сухая**

P150 - P320

**Машинная шлифовка / сухая**

P150 - P320

**Хранить в прохладном месте**

### Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(б)(250) <250 g / l

Артикул: 11118 (1,8 кг).

Плотность: 1,9-2,0 г/см<sup>3</sup>. Цвет: белый.

Срок годности: 24 месяца.